

https://aquiestamos.milaulas.com/admin/settings.php?section=optionalsubsystems

Más visitados Destacamos en... - Ma... Correo ITEP - Madrid.org - Empleo Formacloud - Inicio

Aquiestamos Español - Internacional (es) Usuario

NAVEGACIÓN

- Página Principal
- Area personal
- Páginas del sitio
- Cursos

MARCAS DEL ADMINISTRADOR

Marcar esta página

ADMINISTRACIÓN

- Administración del sitio
  - Notificaciones
  - Registro
  - Características avanzadas**
  - Usuarios
  - Cursos
  - Calificaciones
  - Insignias
  - Ubicación
  - Idioma

## Características avanzadas

**Habilitar resultados**  Valor por defecto: No  
enableoutcomes  
 Apoyo para los Resultados (también conocidos como 'competencias', 'objetivos', 'están Significa que calificamos usando una o más escalas que están conectadas a las declaraciones. La activación de los resultados posibilita esta forma especial de calificación en todo el sistema.

**Habilitar comentarios**  Valor por defecto: Si  
usecomments  
 Habilitar comentarios

**Activar funcionalidad de las marcas**  Valor por defecto: Si  
usetags  
 ¿Habilitar la funcionalidad de marcas a través del sitio?

**Habilitar notas**  Valor por defecto: Si  
enablenotes  
 Habilitar almacenamiento de notas sobre usuarios individuales.

**Portafolios disponibles**  Valor por defecto: No  
enableportfolios  
 Al activarse los usuarios pueden exportar contenido, como entradas en foros y entrega externos o páginas HTML.

**Habilitar servicios web**  Valor por defecto: No  
enablewebservice  
 Los servicios Web permiten otros sistemas para acceder a este Moodle y realizar operaciones. Esta característica debe ser desactivada a menos que realmente la esté utilizando.

**Habilitar sistema de mensajería**  Valor por defecto: Si

https://aquiestamos.milaulas.com/admin/settings.php?section=optionalsubsystems

Más visitados Destacamos en... - Ma... Correo ITEP - Madrid.org - Empleo Formacloud - Inicio

Aquiestamos Español - Internacional (es) Usuario Administrador

Buscar

messageflowemailvermode Permitir a los usuarios recibir notificaciones de mensajes de correo enviados a una dirección de correo electrónico distinta de la dirección de correo electrónico en su perfil

**Habilitar estadísticas**  Valor por defecto: No  
enablestats  
 Si selecciona 'sí', el cronjob de Moodle procesará los registros y recopilará algunas estadísticas. Dependiendo de la cantidad de tráfico del sitio, esta operación puede demorarse. Si activa esta opción, podrá ver algunos gráficos y estadísticas interesantes sobre cada uno de sus cursos, o bien sobre todo el sitio.

**Habilitar canales RSS**  Valor por defecto: No  
enablefeeds  
 Si están habilitados, los canales RSS se generan por medio de aplicaciones a través del sitio, como blogs, foros, bases de datos y glosarios. Tenga en cuenta que los canales RSS también necesitan estar habilitados para los diferentes módulos de actividad.

**Habilitar blogs**  Valor por defecto: Si  
enableblogs  
 Esta configuración les proporciona a todos los usuarios su propio blog.

**Red**  Valor por defecto: apagado  
email\_dispatcher\_mode  
 La red Moodle permite la comunicación de este servidor con otros servidores o servicios.

**Habilitar rastreo del grado de finalización**  Valor por defecto: No  
enablecompletion  
 Cuando se habilita, le permite activar las características de seguimiento de la finalización (seguimiento del progreso) a nivel del curso.

**Seguimiento de finalización por defecto**  Valor por defecto: Utilizar actividad por defecto  
completiondefault  
 Configuración predeterminada para el seguimiento de la finalización cuando se crean nuevas actividades.

https://aquiestamos.milaulas.com/admin/settings.php

Más visitados Destacamos en... - Ma... Correo ITEP - Madrid.org - Empleo Formacloud - Inicio

Aquiestamos Español - Internacional (es) Usuario Administrador

de la cantidad de tráfico del sitio, esta operación puede demorarse. Si activa esta opción, podrá ver algunos gráficos y estadísticas interesantes sobre cada uno de sus cursos, o bien sobre todo el sitio.

**Habilitar canales RSS**  Valor por defecto: No  
enablefeeds  
 Si están habilitados, los canales RSS se generan por medio de aplicaciones a través del sitio, como blogs, foros, bases de datos y glosarios. Tenga en cuenta que los canales RSS también necesitan estar habilitados para los diferentes módulos de actividad.

**Habilitar blogs**  Valor por defecto: Si  
enableblogs  
 Esta configuración les proporciona a todos los usuarios su propio blog.

**Red**  Valor por defecto: apagado  
email\_dispatcher\_mode  
 La red Moodle permite la comunicación de este servidor con otros servidores o servicios.

**Habilitar rastreo del grado de finalización**  Valor por defecto: No  
enablecompletion  
 Cuando se habilita, le permite activar las características de seguimiento de la finalización (seguimiento del progreso) a nivel del curso.

**Seguimiento de finalización por defecto**  Valor por defecto: Utilizar actividad por defecto  
completiondefault  
 Configuración predeterminada para el seguimiento de la finalización cuando se crean nuevas actividades.

**Habilitar restricciones de acceso**  Valor por defecto: No  
enableavailability  
 Si se activa, esta opción le permite fijar las condiciones (basadas en la fecha, la calificación o el grado de finalización) que controlan si una actividad está disponible.

https://aquiestamos.milaulas.com/admin/portfolio.php

Más visitados Destacamos en... Ma... Correo ITEP Madrid.org Empleo Formacloud Inicio

Aquiestamos Español - Internacional (es) Usuario Administrador

# aquiestamos.milaulas.com

Página Principal > Administración del sitio > Extensiones > Portafolios > Gestionar portafolios Activar la edición de bloques

El 87% de las respuestas son incorrectas

¿Cuántos cuadrados ves?

9 10

Vota y gana un SMARTPHONE

Puedes desactivar la publicidad en este sitio realizando una donación a Mil Aulas.

**NAVEGACIÓN**

- Página Principal
- Área personal
- Páginas del sitio
- Cursos

**MARCAS DEL ADMINISTRADOR**

Marcar esta página

## Gestionar portafolios

**Plugin Portafolio**

Descarga de archivos	Habilitado, pero oculto	Configuración
Box.net	Deshabilitado	
Flickr.com	Deshabilitado	
Google Drive	Deshabilitado	

https://aquiestamos.milaulas.com/admin/repository.php

Más visitados Destacamos en... Ma... Correo ITEP Madrid.org Empleo Formacloud Inicio

Aquiestamos Español - Internacional (es) Usuario Administrador

**MARCAS DEL ADMINISTRADOR**

Marcar esta página

**ADMINISTRACIÓN**

- Administración del sitio
  - Notificaciones
  - Registro
  - Características avanzadas
    - Usuarios
    - Cursos
    - Calificaciones
    - Insignias
    - Ubicación
    - Idioma
  - Extensiones
    - Vista general de extensiones
    - Bloques
    - Caché
    - Comportamientos de las preguntas
    - Editores de texto

Archivos recientes	Activado y visible	↑ ↓	Configuración
Subir un archivo	Activado y visible	↑ ↓	Configuración
Archivos privados	Activado y visible	↑ ↓	Configuración
Archivos incrustados	Activado y visible	↑ ↓	Configuración Desinstalar
Wikimedia	Activado y visible	↑	Configuración Desinstalar
Repositorio Alfresco	Deshabilitado		Desinstalar

https://aquiestamos.milaulas.com/admin/settings.php?section=sitepolicies

Más visitados Destacamos en... Ma... Correo ITEP Madrid.org Empleo Formacloud Inicio

Aquiestamos Español - Internacional (es) Usuario Administrador

**Umbral de bloqueo de la cuenta** lockoutthreshold

Valor por defecto: No

Seleccione el número de intentos de conexión fallidos que dan como resultado el bloqueo de la cuenta. Esta característica puede ser objeto de abuso en ataques de denegación de servicio.

**Ventana de observación de cuenta bloqueada** lockoutwindow

minutos Valor por defecto: 30 minutos

Tiempo de observación para el umbral de bloqueo, si no hay intentos fallidos el contador se restablece después de este tiempo

**Tiempo de duración del bloqueo** lockoutduration

minutos Valor por defecto: 30 minutos

La cuenta bloqueada se desbloquea automáticamente después de este tiempo

**Política de contraseñas** passwordpolicy

Valor por defecto: Sí

Si se activa esta opción, Moodle contrastará las contraseñas del usuario con especificaciones de validez de contraseñas. Use los ajustes de más abajo para fijar tales especificaciones (serán pasadas por alto si selecciona "No")

**Longitud de la contraseña** minpasswordlength

Valor por defecto: 8

Las contraseñas deben tener al menos este número de caracteres.

**Dígitos** minpassworddigits

Valor por defecto: 1

Las contraseñas deben tener al menos estos dígitos.