

castfernando.milaulas.com

[Página Principal](#) ▶ [Administración del sitio](#) ▶ [Características avanzadas](#)

Activar la edición de bloques



Docencia de la Formación Profesional...

Los cambios acontecidos en el mundo del trabajo están exigiendo nuevas estrategias...

Euroinnova Formación



Puedes **desactivar la publicidad** en este sitio realizando una donación a [Mil Aulas](#).

MARCAS DEL ADMINISTRADOR

[Marcar esta página](#)

Características avanzadas

Habilitar resultados

enableoutcomes



Valor por defecto: No

Apoyo para los Resultados (también conocidos como 'competencias', 'objetivos', 'estándars' o 'criterios'). Significa que calificamos usando una o más escalas que están conectadas a las declaraciones de resultados. La activación de los resultados posibilita esta forma especial de calificación en todo el sitio.

Habilitar comentarios

usecomments



Valor por defecto: Sí

Habilitar comentarios

Activar funcionalidad de las marcas

usetags



Valor por defecto: Sí

¿Habilitar la funcionalidad de marcas a través del sitio?

Habilitar notas

enablenotes



Valor por defecto: Sí

Habilitar almacenamiento de notas sobre usuarios individuales.

Portafolios disponibles

enableportfolios



Valor por defecto: No

Al activarse los usuarios pueden exportar contenido, como entradas en foros y entrega de tareas, a portafolios externos o páginas HTML.

Habilitar servicios web

enablewebservice



Valor por defecto: No

Los servicios Web permiten otros sistemas para acceder a este Moodle y realizar operaciones. Para mayor seguridad esta característica debe ser desactivada a menos que realmente la esté utilizando.

castfernando.milaulas.com x castfernando.milaulas.com: x Castfernando: Administraci x Fernando

https://castfernando.milaulas.com/admin/settings.php?section=optionalsubsystems

Aplicaciones Portafirmas Eris-G3. eCO GIRO NAOS Consigna Dropbox ZAGUAN TRADUCTOR Portal FEMP Hasekura 632 MailCobandalucia Otros marcadores

Castfernando Español - Internacional (es) Usuario Administrador

Administración

Habilitar estadísticas Valor por defecto: No
enablestats Si selecciona 'sí', el cronjob de Moodle procesará los registros y recopilará algunas estadísticas. Dependiendo de la cantidad de tráfico del sitio, esta operación puede demorarse. Si activa esta opción, podrá ver algunos gráficos y estadísticas interesantes sobre cada uno de sus cursos, o bien sobre todo el sitio.

Habilitar canales RSS Valor por defecto: No
enablerssfeeds Si están habilitados, los canales RSS se generan por medio de aplicaciones a través del sitio, como blogs, foros, bases de datos y glosarios. Tenga en cuenta que los canales RSS también necesitan estar habilitados para los diferentes módulos de actividad.

Habilitar blogs Valor por defecto: Sí
enableblogs Esta configuración les proporciona a todos los usuarios su propio blog.

Red Valor por defecto: apagado
mnet_dispatcher_mode La red Moodle permite la comunicación de este servidor con otros servidores o servicios.

Habilitar rastreo del grado de finalización Valor por defecto: No
enablecompletion Cuando se habilita, le permite activar las características de seguimiento de la finalización (seguimiento del progreso) a nivel del curso.

Seguimiento de finalización por defecto Valor por defecto: Utilizar actividad por defecto
completiondefault Configuración predeterminada para el seguimiento de la finalización cuando se crean nuevas actividades.

Habilitar restricciones de acceso Valor por defecto: No
enableavailability Si se activa, esta opción le permite fijar las condiciones (basadas en la fecha, la calificación o el grado de finalización) que controlan si una actividad está disponible.

Habilitar plugins de plagio Valor por defecto: No
enableplagiarism Esta opción permite a los administradores configurar los plugins de plagio (si están instalados)

Habilitar insignias Valor por defecto: Sí
enablebadges Si se habilita, esta característica le permitira crear insignias y otorgarlas a los usuarios del sitio.

Guardar cambios

Administración

castfernando.milaulas.com

[Página Principal](#) ▶ [Administración del sitio](#) ▶ [Extensiones](#) ▶ [Portafolios](#) ▶ [Gestionar portafolios](#)

Activar la edición de bloques



Puedes **desactivar la publicidad** en este sitio realizando una donación a [Mil Aulas](#).

MARCAS DEL ADMINISTRADOR []
[Marcar esta página](#)



Gestionar portafolios


Plugin Portafolio

| | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Descarga de archivos | Habilitado, pero oculto ▾ | Configuración |
| Box.net | Deshabilitado ▾ | |
| Flickr.com | Deshabilitado ▾ | |
| Google Drive | Deshabilitado ▾ | |
| Picasa | Deshabilitado ▾ | |
| Mahara ePortfolio | Deshabilitado ? | |

[Moodle Docs para esta página](#)

Usted se ha identificado como [Usuario Administrador](#) ([Salir](#))
[Página Principal](#)



 **Conviertete ahora en un trader real** **Obtén aquí tu guía gratis**

Puedes **desactivar la publicidad** en este sitio realizando una donación a Mil Aulas.

Administración

MARCAS DEL ADMINISTRADOR

[Marcar esta página](#)

Gestionar repositorios

| Nombre | ¿Activo? | Ordenar | Configuración | Desinstalar |
|----------------------|--------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|
| Archivos locales | Activado y visible | ↓ | Configuración | Desinstalar |
| Archivos recientes | Activado y visible | ↑ ↓ | Configuración | |
| Subir un archivo | Activado y visible | ↑ ↓ | Configuración | |
| Wikimedia | Activado y visible | ↑ ↓ | Configuración | Desinstalar |
| Archivos privados | Activado y visible | ↑ ↓ | Configuración | |
| Archivos incrustados | Activado y visible | ↑ | Configuración | Desinstalar |
| Repositorio Alfresco | Deshabilitado | | | Desinstalar |
| Box.net | Deshabilitado | | | Desinstalar |



remoto
Definido en config.php
cronremotepassword

Esto significa que el script cron.php no puede ejecutarse desde un navegador web sin suministrar la contraseña usando la siguiente formato para la URL:

```
http://site.example.com/admin/cron.php?password=opensesame
```

Si se deja vacío, no se necesita contraseña.

Umbral de bloqueo de la cuenta Valor por defecto: No
lockoutthreshold

Seleccione el número de intentos de conexión fallidos que dan como resultado el bloqueo de la cuenta. Esta característica puede ser objeto de abuso en ataques de denegación de servicio.

Ventana de observación de cuenta Valor por defecto: 30 minutos
bloqueada
lockoutwindow

Tiempo de observación para el umbral de bloqueo, si no hay intentos fallidos el contador se restablece después de este tiempo.

Tiempo de duración del bloqueo Valor por defecto: 30 minutos
lockduration

La cuenta bloqueada se desbloquea automáticamente después de este tiempo.

Política de contraseñas Valor por defecto: Sí
passwordpolicy

Si se activa esta opción, Moodle contrastará las contraseñas del usuario con especificaciones de validez de contraseñas. Use los ajustes de más abajo para fijar tales especificaciones (serán pasadas por alto si selecciona 'No').

Longitud de la contraseña Valor por defecto: 8
minpasswordlength

Las contraseñas deben tener al menos este número de caracteres.

Dígitos Valor por defecto: 1
minpassworddigits

Las contraseñas deben tener al menos estos dígitos.

Minúsculas Valor por defecto: 1
minpasswordlower

Las contraseñas deben tener al menos este número de minúsculas.

Mayúsculas Valor por defecto: 1
minpasswordupper

Las contraseñas deben tener al menos este número de mayúsculas.