



CONTA3. El programa de Contabilidad más ágil e intuitivo.

Puedes desactivar la publicidad en este sitio realizando una donación a Mil Aulas.

NAVEGACIÓN

Página Principal

▸ Área personal

▸ Páginas del sitio

▸ Cursos

MARCAS DEL ADMINISTRADOR

Marcar esta página

ADMINISTRACIÓN

▾ Administración del sitio

⚙ Notificaciones

⚙ Registro

⚙ Características avanzadas

▸ Usuarios

▸ Cursos

▸ Calificaciones

▸ Insignias

▸ Ubicación

▸ Idioma

▸ Extensiones

▸ Seguridad

▸ Apariencia

Características avanzadas

Habilitar resultados Valor por defecto: No

enableoutcomes

Apoyo para los Resultados (también conocidos como 'competencias', 'objetivos', 'estándars' o 'criterios'). Significa que calificamos usando una o más escalas que están conectadas a las declaraciones de resultados. La activación de los resultados posibilita esta forma especial de calificación en todo el sitio.

Habilitar comentarios Valor por defecto: Sí

usecomments

Habilitar comentarios

Activar funcionalidad de las marcas Valor por defecto: Sí

ushtags

¿Habilitar la funcionalidad de marcas a través del sitio?

Habilitar notas Valor por defecto: Sí

enablenotes

Habilitar almacenamiento de notas sobre usuarios individuales.

Portafolios disponibles Valor por defecto: No

enableportfolios

~~Al activarse los usuarios pueden~~ exportar contenido, como entradas en foros y entrega de tareas, a portafolios externos o páginas HTML.

Habilitar servicios web Valor por defecto: No

enablewebservice

Los servicios Web permiten otros sistemas para acceder a este Moodle y realizar operaciones. Para mayor seguridad esta característica debe ser desactivada a menos que realmente la esté utilizando.

Habilitar sistema de mensajería Valor por defecto: Sí

messaging

¿Desea habilitar el sistema de mensajería entre los usuarios del sitio?

Ocultar las notificaciones ya leídas Valor por defecto: No

messaginghideunreadnotifications

Ocultar las notificaciones ya leídas, como las aportaciones a los foros, cuando esté viendo el historial de mensajes

Habilitar estadísticas Valor por defecto: No

enablestats

Si selecciona 'sí', el cronjob de Moodle procesará los registros y recopilará algunas estadísticas. Dependiendo de la cantidad de tráfico del sitio, esta operación puede demorarse. Si activa esta opción, podrá ver algunos gráficos y estadísticas interesantes sobre cada uno de sus cursos, o bien sobre todo el sitio.

Habilitar canales RSS Valor por defecto: No

enablefeeds

Si están habilitados, los canales RSS se generan por medio de aplicaciones a través del sitio, como blogs, foros, bases de datos y glosarios. Tenga en cuenta que los canales RSS también necesitan estar habilitados para los diferentes módulos de actividad.

Habilitar blogs Valor por defecto: Sí

enableblogs

Esta configuración les proporciona a todos los usuarios su propio blog.

Red

apagado ▼

Valor por defecto: apagado

mnet_dispatcher_mode

La red Moodle permite la comunicación de este servidor con otros servidores o servicios.

Habilitar rastreo del grado de Valor por defecto: No

finalización

enablecompletion

Cuando se habilita, le permite activar las características de seguimiento de la finalización (seguimiento del progreso) a nivel del curso.

Seguimiento de finalización por defecto

Utilizar actividad por defecto ▼

Valor por defecto: Utilizar actividad por defecto

completiondefault

Configuración predeterminada para el seguimiento de la finalización cuando se crean nuevas actividades.

Habilitar restricciones de acceso Valor por defecto: No

enableaccessdeny

Si se activa, esta opción le permite fijar las condiciones (basadas en la fecha, la calificación o el grado de finalización) que controlan si una actividad está disponible.

Habilitar plugins de plagio Valor por defecto: No

enableplagiarism


Esta opción permite a los administradores configurar los plugins de plagio (si están instalados)

Habilitar insignias Valor por defecto: Sí

enablebadges

Si se habilita, esta característica le permitirá crear insignias y otorgarlas a los usuarios del sitio.

Guardar cambios



Contabilidad para PYMES >

CONTA3. El programa de Contabilidad más ágil e intuitivo.

Puedes desactivar la publicidad en este sitio realizando una donación a Mil Aulas.

NAVEGACIÓN

- Página Principal
- Área personal
- ▶ Páginas del sitio
- ▶ Cursos

MARCAS DEL ADMINISTRADOR

- Marcar esta página

ADMINISTRACIÓN

- ▼ Administración del sitio
 - ⚙ Notificaciones
 - ⚙ Registro
 - ⚙ Características avanzadas
 - ▶ Usuarios
 - ▶ Cursos
 - ▶ Calificaciones
 - ▶ Insignias
 - ▶ Ubicación

Gestionar portafolios

Plugin Portafolio

Descarga de archivos	Habilitado, pero oculto	Configuración
Box.net	Deshabilitado	
Flickr.com	Deshabilitado	
Google Drive	Deshabilitado	
Picasa	Deshabilitado	
Mahara ePortfolio	Deshabilitado	

ADMINISTRACIÓN



Administración del sitio

Notificaciones

Registro

Características avanzadas

Usuarios

Cursos

Calificaciones

Insignias

Ubicación

Idioma

Extensiones

Vista general de extensiones

Bloques

Caché

Comportamientos de las preguntas

Editores de texto

Extensiones locales

Filtros

Formatos de curso

Herramientas de administración

Identificación

Infomes

Licencias

Logging

Matriculaciones

Mensajes de salida

Módulos de actividad

Portafolios

Prevención del plagio

Repositorios

Gestionar repositorios

Ajustes comunes del repositorio

Archivos incrustados

Archivos locales

Archivos recientes

Subir un archivo	Activado y visible	↑ ↓	Configuración	
Archivos privados	Activado y visible	↑ ↓	Configuración	
Archivos incrustados	Activado y visible	↑ ↓	Configuración	Desinstalar
Wikimedia	Activado y visible	↑	Configuración	Desinstalar
Repositorio Alfresco	Deshabilitado			Desinstalar
Box.net	Deshabilitado			Desinstalar
Archivos de curso heredados	Deshabilitado			
Dropbox	Deshabilitado			Desinstalar
repositorio EQUILLA	Deshabilitado			Desinstalar
Evernote	Deshabilitado			Desinstalar
Sistema de archivos	Deshabilitado			Desinstalar
Flickr	Deshabilitado			Desinstalar
Flickr público	Deshabilitado			Desinstalar

professionaladjudicator usuarios nuevos deben matricularse en al menos un curso antes de que puedan agregar la descripción del perm.

Ejecución de cron sólo mediante comandos
crondonly

Valor por defecto: Si

Ejecutar el programador de tareas cron desde un navegador web puede exponer información privilegiada a usuarios anónimos. Por ello se recomienda ejecutar cron solamente desde la línea de comandos o establecer una contraseña en cron para el acceso remoto.

Contraseña de cron para acceso remoto

Definido en config.php
crontremalepassword

.....

Esto significa que el script cron.php no puede ejecutarse desde un navegador web sin suministrar la contraseña usando la siguiente formato para la URL:

`http://site.example.com/admin/cron.php?password=opensesame`

Si se deja vacío, no se necesita contraseña.

Umbral de bloqueo de la cuenta
lockoutthreshold

No ▾ Valor por defecto: No

Seleccione el número de intentos de conexión fallidos que dan como resultado el bloqueo de la cuenta. Esta característica puede ser objeto de abuso en ataques de denegación de servicio.

Ventana de observación de cuenta bloqueada
lockoutwindow

30 minutos ▾ Valor por defecto: 30 minutos

Tiempo de observación para el umbral de bloqueo, si no hay intentos fallidos el contador se restablece después de este tiempo.

Tiempo de duración del bloqueo
lockoutduration

30 minutos ▾ Valor por defecto: 30 minutos

La cuenta bloqueada se desbloquea automáticamente después de este tiempo.

Política de contraseñas
passwordpolicy

Valor por defecto: Si

Si se activa esta opción, Moodle contrastará las contraseñas del usuario con especificaciones de validez de contraseñas. Use los ajustes de más abajo para fijar tales especificaciones (serán pasadas por alto si selecciona 'No').

Longitud de la contraseña

8 Valor por defecto: 8