

Dentro de **Características avanzadas** deberemos activar

- **Habilitar Resultados**
- **Portafolios disponibles**
- **Habilitar canales RSS**
- **Habilitar Grado rastreo del grado de finalización**
- **Habilitar restricciones de acceso**

NAVEGACIÓN

Área personal

- Inicio del sitio
- Páginas del sitio
- Cursos

ADMINISTRACIÓN

Administración del sitio

- Notificaciones
- Registro
- Características avanzadas**
- Usuarios
- Cursos
- Calificaciones
- Insignias
- Ubicación
- Idioma
- Extensiones
- Seguridad
- Apariencia
- Página Principal
- Sevidor
- Informes
- Desarrollo
- Motor de Ayuda para actualizar Temas

Buscar

MARCAS DEL ADMINISTRADOR

Características avanzadas

Habilitar resultados Valor por defecto: No
Ayuda para los Resultados (también conocidos como 'competencias', 'objetivos', 'estándares' o 'criterios'). Significa que calificamos usando una o más escalas que están conectadas a las declaraciones de resultados. La activación de los resultados posibilita esta forma especial de calificación en todo el sitio.

Habilitar comentarios Valor por defecto: SI
Habilitar comentarios

Activar funcionalidad de las marcas Valor por defecto: SI
¿Habilitar la funcionalidad de marcas a través del sitio?

Habilitar notas Valor por defecto: SI
Habilitar almacenamiento de notas sobre usuarios individuales.

Portafolios disponibles Valor por defecto: No
Esta opción permite a los administradores configurar sistemas remotos para que los usuarios exporten contenidos a ellos.

Habilitar servicios web Valor por defecto: No
Los servicios Web permiten otros sistemas para acceder a este Moodle y realizar operaciones. Para mayor seguridad esta característica debe ser desactivada a menos que realmente la esté utilizando.

Habilitar sistema de mensajería Valor por defecto: SI
¿Debes habilitar el sistema de mensajería entre los usuarios del sitio?

Ocultar las notificaciones ya leídas Valor por defecto: No
Ocultar las notificaciones ya leídas, como las aportaciones a los foros, cuando esté viendo el historial de mensajes.

Eliminar las notificaciones ya leídas Valor por defecto: 1 semana
Las notificaciones ya leídas pueden borrarse para ahorrar espacio. ¿Al cabo de cuánto tiempo después de ser leídas puede borrarse?

Anulación de correo de notificación Valor por defecto: No
Permitir a los usuarios recibir notificaciones de mensajes de correo enviados a una dirección de correo electrónico distinta de la dirección de correo electrónico en su perfil.

Habilitar estadísticas Valor por defecto: No
Si se selecciona 'sí', el cronjob de Moodle procesará los registros y recopilará algunas estadísticas. Dependiendo de la cantidad de tráfico del sitio, esta operación puede demorarse. Si activa esta opción, podrá ver algunos gráficos y estadísticas interesantes sobre cada uno de sus cursos, o bien sobre todo el sitio.

Habilitar canales RSS Valor por defecto: No
Esta opción habilita el acceso a canales RSS. Para ver cualquier cambio es necesario también activar los canales RSS en los módulos individuales (veja a los ajustes de Módulos en Admin - Configuración).

Habilitar blogs Valor por defecto: SI
Esta configuración les proporciona a todos los usuarios su propio blog.

Red Valor por defecto: apagado
La red Moodle permite la comunicación de este servidor con otros servidores o servicios.

Habilitar rastreo del grado de finalización Valor por defecto: No
Cuando se habilita, le permite activar las características de seguimiento de la finalización (seguimiento del progreso) a nivel del curso.

Dentro de Extensiones

- Portafolios - Gestionar portafolios - Descarga de archivos (Habilitar)
- Repositorios - Gestionar repositorios - Wikimedia (Activado y visible)

Campus Andino Español - Internacional (es) Angel Rea

NAVEGACIÓN

- Área personal
 - Inicio del sitio
 - Páginas del sitio
 - Cursos

ADMINISTRACIÓN

- Administración del sitio
 - Notificaciones
 - Registro
 - Características avanzadas
 - Usuarios
 - Cursos
 - Calificaciones
 - Insignias
 - Ubicación
 - Idioma
 - Extensiones
 - Instalar módulos externos
 - Vista general de extensiones
 - Bloques
 - Caché
 - Comportamientos de las preguntas
 - Editores de texto
 - Extensiones locales
 - Filtros
 - Formatos de curso
 - Herramientas de administración
 - Identificación
 - Informes

Gestionar repositorios

Nombre	¿Activo?	Ordenar	Configuración	Desinstalar
Archivos incrustados	Activado y visible	↓	Configuración	Desinstalar
Archivos locales	Activado y visible	↑ ↓	Configuración	Desinstalar
Archivos recientes	Activado y visible	↑ ↓	Configuración	
Subir un archivo	Activado y visible	↑ ↓	Configuración	
Descargador URL	Activado y visible	↑ ↓	Configuración	Desinstalar
Archivos privados	Activado y visible	↑ ↓	Configuración	
Wikimedia	Activado y visible	↑	Configuración	Desinstalar

www.campusandino.com

Área personal ▶ Administración del sitio ▶ Extensiones ▶ Portafolios ▶ Gestionar portafolios Activar la edición de bloques

NAVEGACIÓN

- Área personal
 - Inicio del sitio
 - Páginas del sitio
 - Cursos

ADMINISTRACIÓN

- Administración del sitio
 - Notificaciones
 - Registro
 - Características avanzadas
 - Usuarios
 - Cursos
 - Calificaciones
 - Insignias
 - Ubicación
 - Idioma
 - Extensiones
 - Instalar módulos externos
 - Vista general de extensiones
 - Bloques
 - Caché
 - Comportamientos de las preguntas
 - Editores de texto

Gestionar portafolios

Plugin Portafolio

Descarga de archivos	Habilitado, pero oculto	Configuración
Box.net	Deshabilitado	
Flickr.com	Deshabilitado	
Google Drive	Deshabilitado	
Picasa	Deshabilitado	
Mahara ePortfolio	Deshabilitado	

Dentro de Seguridad

- Políticas del sitio - Política de contraseñas (desactivar)

Campus Andino Español - Internacional (es) ▾ Angel Rea ▾

Nota: El acceso de usuarios no registrados pueden evitarse 'forzando a los usuarios a identificarse'.

Mantener 'casing' de nombre de marca keepagnamescase Valor por defecto: Sí
Marque esta opción si desea que los nombres de marca conserven el 'casing' original tal como fue introducido por los usuarios que los crearon.

Perfiles sólo para usuarios matriculados profilesforenrolledusersonly Valor por defecto: Sí
Para prevenir el abuso de los creadores de spam, se ocultan las descripciones del perfil de los usuarios que aún no están matriculados en ningún curso. Los usuarios nuevos deben matricularse en al menos un curso antes de que puedan agregar la descripción del perfil.

Ejecución de cron sólo mediante comandos crononly Valor por defecto: Sí
Si se activa esta opción, el script del cron sólo podrá ejecutarse desde una línea de comandos en lugar de vía web. Esto anula el ajuste de más abajo de contraseña del cron.

Contraseña de cron para acceso remoto cronremotepassword Desenmascarar
Esto significa que el script cron.php no puede ejecutarse desde un navegador web sin suministrar la contraseña usando la siguiente formato para la URL:
`http://site.example.com/admin/cron.php?password=opensesame`
Si se deja vacío, no se necesita contraseña.

Umbral de bloqueo de la cuenta loginattempts Valor por defecto: No
Seleccione el número de intentos de conexión fallidos que dan como resultado el bloqueo de la cuenta. Esta característica puede ser objeto de abuso en ataques de denegación de servicio.

Ventana de observación de cuenta bloqueada loginwindow minutos Valor por defecto: 30 minutos
Tiempo de observación para el umbral de bloqueo, si no hay intentos fallidos el contador se restablece después de este tiempo.

Tiempo de duración del bloqueo loginduration minutos Valor por defecto: 30 minutos
La cuenta bloqueada se desbloquea automáticamente después de este tiempo.

Política de contraseñas passwordpolicy Valor por defecto: Sí
Si se activa esta opción, Moodle contrastará las contraseñas del usuario con especificaciones de validez de contraseñas. Use los ajustes de más abajo para