

Características avanzadas

Habilitar resultados

enableoutcomes

Valor por defecto: No

Apoyo para los Resultados (también conocidos como 'competencias', 'objetivos', 'estándars' o 'criterios'). Significa que calificamos usando una o más escalas que están conectadas a las declaraciones de resultados. La activación de los resultados posibilita esta forma especial de calificación en todo el sitio.

Habilitar comentarios

usecomments

Valor por defecto: Sí

Habilitar comentarios

Activar funcionalidad de las marcas

usetags

Valor por defecto: Sí

¿Habilitar la funcionalidad de marcas a través del sitio?

Habilitar notas

enablenotes

Valor por defecto: Sí

Habilitar almacenamiento de notas sobre usuarios individuales.

Portafolios disponibles

enableportfolios

Valor por defecto: No

Al activarse los usuarios pueden exportar contenido, como entradas en foros y entrega de tareas, a portafolios externos o páginas HTML.

Habilitar servicios web

enablewebservices

Valor por defecto: No

Los servicios Web permiten otros sistemas para acceder a este Moodle y realizar operaciones. Para mayor seguridad esta característica debe ser desactivada a menos que realmente la esté utilizando.

Habilitar sistema de mensajería

messaging

Valor por defecto: Sí

¿Desea habilitar el sistema de mensajería entre los usuarios del sitio?

Ocultar las notificaciones ya leídas

messaginghidereadnotifications

Valor por defecto: No

Ocultar las notificaciones ya leídas, como las aportaciones a los foros, cuando esté viendo el historial de mensajes

Eliminar las notificaciones ya leídas

messagingdeletereadnotificationsdelay

1 semana ▼

Valor por defecto: 1 semana

Las notificaciones ya leídas pueden borrarse para ahorrar espacio. ¿Al cabo de cuánto tiempo después de ser leída puede borrarse?

Anulación de correo de notificación

messagingallowemailoveride

Valor por defecto: No

Permitir a los usuarios recibir notificaciones de mensajes de correo enviados a una dirección de correo electrónico distinta de la dirección de correo electrónico en su perfil

Habilitar estadísticas Valor por defecto: No
enablestats
Si selecciona 'sí', el cronjob de Moodle procesará los registros y recopilará algunas estadísticas. Dependiendo de la cantidad de tráfico del sitio, esta operación puede demorarse. Si activa esta opción, podrá ver algunos gráficos y estadísticas interesantes sobre cada uno de sus cursos, o bien sobre todo el sitio.

Habilitar canales RSS Valor por defecto: No
enablerssfeeds
Si están habilitados, los canales RSS se generan por medio de aplicaciones a través del sitio, como blogs, foros, bases de datos y glosarios. Tenga en cuenta que los canales RSS también necesitan estar habilitados para los diferentes módulos de actividad.

Habilitar blogs Valor por defecto: Sí
enableblogs
Esta configuración les proporciona a todos los usuarios su propio blog.

Red Valor por defecto: apagado
mnet_dispatcher_mode

La red Moodle permite la comunicación de este servidor con otros servidores o servicios.

Habilitar rastreo del grado de finalización Valor por defecto: No
enablecompletion
Cuando se habilita, le permite activar las características de seguimiento de la finalización (seguimiento del progreso) a nivel del curso.

Seguimiento de finalización por defecto Valor por defecto: Utilizar actividad por defecto
completiondefault

Configuración predeterminada para el seguimiento de la finalización cuando se crean nuevas actividades.

Habilitar restricciones de acceso Valor por defecto: No
enableavailability
Si se activa, esta opción le permite fijar las condiciones (basadas en la fecha, la calificación o el grado de finalización) que controlan si una actividad está disponible.

Habilitar plugins de plagio Valor por defecto: No
enableplagiarism
Esta opción permite a los administradores configurar los plugins de plagio (si están instalados)


Habilitar insignias Valor por defecto: Sí
enablebadges
Si se habilita, esta característica le permitira crear insignias y otorgarlas a los usuarios del sitio.

Guardar cambios

EXTENSIONES

curso blogger.milaulas.com

[Página Principal](#) ▶ [Administración del sitio](#) ▶ [Extensiones](#) ▶ [Portafolios](#) ▶ [Gestionar portafolios](#)



depositphotos Todos os arquivos ▾ Buscar imágenes

Fotos Imagens vetoriais Vídeos

Puedes **desactivar la publicidad** en este sitio realizando una donación a [Mil Aulas](#).

NAVEGACIÓN

[Página Principal](#)

- ▀ [Área personal](#)
- [Páginas del sitio](#)
- [Cursos](#)

MARCAS DEL ADMINISTRADOR

[Marcar esta página](#)

ADMINISTRACIÓN

Gestionar portafolios

Plugin Portafolio

Descarga de archivos

Activado y visible ▾

Box.net

Deshabilitado ▾

Flickr.com

Deshabilitado ▾

Google Drive

Deshabilitado ▾

Picasa

Deshabilitado ▾

Mahara ePortfolio

Deshabilitado ?

SEGURIDAD

POLITICAS DE CONTRASEÑA

Umbral de bloqueo de la cuenta Valor por defecto: No
lockoutthreshold

Seleccione el número de intentos de conexión fallidos que dan como resultado el bloqueo de la cuenta. Esta característica puede ser objeto de abuso en ataques de denegación de servicio.

Ventana de observación de cuenta minutos Valor por defecto: 30 minutos
bloqueada
lockoutwindow

Tiempo de observación para el umbral de bloqueo, si no hay intentos fallidos el contador se restablece después de este tiempo.

Tiempo de duración del bloqueo minutos Valor por defecto: 30 minutos
lockoutduration

La cuenta bloqueada se desbloquea automáticamente después de este tiempo.

Política de contraseñas Valor por defecto: Si
passwordpolicy

Si se activa esta opción, Moodle contrastará las contraseñas del usuario con especificaciones de validez de contraseñas. Use los ajustes de más abajo para fijar tales especificaciones (serán pasadas por alto si selecciona 'No').

Longitud de la contraseña Valor por defecto: 8
minpasswordlength

Las contraseñas deben tener al menos este número de caracteres.

Dígitos Valor por defecto: 1
minpassworddigits

Las contraseñas deben tener al menos estos dígitos.

Gestionar repositorios

Nombre	¿Activo?	Ordenar	Configuración	Desin:
Archivos locales	Activado y visible ▼	↓	Configuración	Desin:
Archivos recientes	Activado y visible ▼	↑ ↓	Configuración	
Subir un archivo	Activado y visible ▼	↑ ↓	Configuración	
Archivos privados	Activado y visible ▼	↑ ↓	Configuración	
Archivos incrustados	Activado y visible ▼	↑ ↓	Configuración	Desin:
Wikimedia	Activado y visible ▼	↑	Configuración	Desin:
Repositorio Alfresco	Deshabilitado ▼			Desin:
Box.net	Deshabilitado ▼			Desin:
Archivos de curso heredados	Deshabilitado ▼			