

Dentro de Características avanzadas deberemos activar

- Habilitar Resultados
- Portafolios disponibles
- Habilitar canales RSS
- Habilitar Grado rastreo del grado de finalización
- Habilitar restricciones de acceso

NAVEGACIÓN

- Página Principal
- Área personal
- Páginas del sitio
- Cursos

MARCAS DEL ADMINISTRADOR

Marcar esta página

ADMINISTRACIÓN

- Administración del sitio
- Notificaciones
- Registro
- Características avanzadas**
 - Usuarios
 - Cursos
 - Calificaciones
 - Insignias
 - Ubicación
 - Idioma
 - Extensiones
 - Seguridad
 - Apariencia
 - Página Principal
 - Servidor
 - Informes
 - Desarrollo
- Motor de Ayuda para actualizar Tareas

Características avanzadas

Habilitar resultados Valor por defecto: No
enableoutcomes
Apoyo para los Resultados (también conocidos como 'competencias', 'objetivos', 'estándars' o 'criterios'). Significa que calificamos usando una o más escalas que están conectadas a las declaraciones de resultados. La activación de los resultados posibilita esta forma especial de calificación en todo el sitio.

Habilitar comentarios Valor por defecto: Sí
usecomments
Habilitar comentarios

Activar funcionalidad de las marcas Valor por defecto: Sí
usetags
¿Habilitar la funcionalidad de marcas a través del sitio?

Habilitar notas Valor por defecto: Sí
enablenotes
Habilitar almacenamiento de notas sobre usuarios individuales.

Portafolios disponibles Valor por defecto: No
enableportfolios
Al activarse los usuarios pueden exportar contenido, como entradas en foros y entrega de tareas, a portafolios externos o páginas HTML.

Habilitar servicios web Valor por defecto: No
enablewebservices
Los servicios Web permiten otros sistemas para acceder a este Moodle y realizar operaciones. Para mayor seguridad esta característica debe ser desactivada a menos que realmente la esté utilizando.

Habilitar sistema de mensajería Valor por defecto: Sí
messagging
¿Desea habilitar el sistema de mensajería entre los usuarios del sitio?

Ocultar las notificaciones ya leídas Valor por defecto: No
messagginginterestnotification
Ocultar las notificaciones ya leídas, como las aportaciones a los foros, cuando esté viendo el historial de mensajes

Eliminar las notificaciones ya leídas Valor por defecto: 1 semana
messagginginterestnotificationdays
Las notificaciones ya leídas pueden borrarse para ahorrar espacio. ¿Al cabo de cuánto tiempo después de ser leída puede borrarse?

Anulación de correo de notificación Valor por defecto: No
messaggingignoreemailnotify
Permitir a los usuarios recibir notificaciones de mensajes de correo enviados a una dirección de correo electrónico distinta de la dirección de correo electrónico en su perfil

Habilitar estadísticas Valor por defecto: No
enablestats
Si selecciona 'sí', el cronjob de Moodle procesará los registros y recopilará algunas estadísticas. Dependiendo de la cantidad de tráfico del sitio, esta operación puede demorarse. Si activa esta opción, podrá ver algunos gráficos y estadísticas interesantes sobre cada uno de sus cursos, o bien sobre todo el sitio.

Habilitar canales RSS Valor por defecto: No
enablefeeds
Si están habilitados, los canales RSS se generan por medio de aplicaciones a través del sitio, como blogs, foros, bases de datos y glosarios. Tenga en cuenta que los canales RSS también necesitan estar habilitados para los diferentes módulos de actividad.

Habilitar blogs Valor por defecto: Sí
enableblogs
Esta configuración les proporciona a todos los usuarios su propio blog.

Red Valor por defecto: apagado
mnet_dispatcher_mode
La red Moodle permite la comunicación de este servidor con otros servidores o servicios.

Habilitar rastreo del grado de finalización Valor por defecto: No
enablecompletion
Cuando se habilita, le permite activar las características de seguimiento de la finalización (seguimiento del progreso) a nivel del curso.

Seguimiento de finalización por defecto Valor por defecto: Utilizar actividad por defecto
completiondefault
Configuración predeterminada para el seguimiento de la finalización cuando se crean nuevas actividades.

Habilitar restricciones de acceso Valor por defecto: No
enableavailability
Si se activa, esta opción le permite fijar las condiciones (basadas en la fecha, la calificación o el grado de finalización) que controlan si una actividad esta disponible.

Habilitar plugins de plagio Valor por defecto: No
enableplagiarism
Esta opción permite a los administradores configurar los plugins de plagio (si están instalados)

Habilitar insignias Valor por defecto: Sí
enablebadges
Si se habilita, esta característica le permitira crear insignias y otorgarlas a los usuarios del sitio.

Dentro de Extensiones

- Portafolios - Gestionar portafolios - Descarga de archivos (Habilitar)
- Repositorios - Gestionar repositorios - Wikimedia (Activado y visible)

NAVEGACIÓN

Página Principal

- Área personal
- Páginas del sitio
- Cursos

MARCAS DEL ADMINISTRADOR

Marcar esta página

ADMINISTRACIÓN

- Administración del sitio
 - Notificaciones
 - Registro
 - Características avanzadas
 - Usuarios
 - Cursos
 - Calificaciones
 - Insignias
 - Ubicación

Gestionar portafolios

Plugin Portafolio

Descarga de archivos	Habilitado, pero oculto	Configuración
Box.net	Deshabilitado	
Flickr.com	Deshabilitado	
Google Drive	Deshabilitado	
Picasa	Deshabilitado	
Mahara ePortfolio	Deshabilitado	

NAVEGACIÓN

Página Principal

- Área personal
- Páginas del sitio
- Cursos

MARCAS DEL ADMINISTRADOR

Marcar esta página

ADMINISTRACIÓN

- Administración del sitio
 - Notificaciones
 - Registro
 - Características avanzadas
 - Usuarios
 - Cursos
 - Calificaciones
 - Insignias
 - Ubicación
 - Idioma
- Extensiones
 - Vista general de extensiones
 - Bloques
 - Caché
 - Comportamientos de las preguntas
 - Editores de texto
 - Extensiones locales

Gestionar repositorios

Nombre	¿Activo?	Ordenar	Configuración	Desinstalar
Archivos locales	Activado y visible	↓	Configuración	Desinstalar
Archivos recientes	Activado y visible	↑↓	Configuración	
Subir un archivo	Activado y visible	↑↓	Configuración	
Archivos privados	Activado y visible	↑↓	Configuración	
Archivos incrustados	Activado y visible	↑↓	Configuración	Desinstalar
Wikimedia	Activado y visible	↑	Configuración	Desinstalar
Repositorio Alfresco	Deshabilitado			Desinstalar
Box.net	Deshabilitado			Desinstalar

Dentro de Seguridad

- Políticas del sitio - Política de contraseñas (desactivar)

`http://site.example.com/admin/cron.php?password=opensesame`

Si se deja vacío, no se necesita contraseña.

Umbral de bloqueo de la cuenta
lockoutthreshold

No Valor por defecto: No

Seleccione el número de intentos de conexión fallidos que dan como resultado el bloqueo de la cuenta. Esta característica puede ser objeto de abuso en ataques de denegación de servicio.

Ventana de observación de cuenta bloqueada
lockoutwindow

30 minutos Valor por defecto: 30 minutos

Tiempo de observación para el umbral de bloqueo, si no hay intentos fallidos el contador se restablece después de este tiempo.

Tiempo de duración del bloqueo
lockoutduration

30 minutos Valor por defecto: 30 minutos

La cuenta bloqueada se desbloquea automáticamente después de este tiempo.

Política de contraseñas
passwordpolicy

Valor por defecto: Sí

Si se activa esta opción, Moodle contrastará las contraseñas del usuario con especificaciones de validez de contraseñas. Use los ajustes de más abajo para fijar tales especificaciones (serán pasadas por alto si selecciona 'No').

Longitud de la contraseña
minpasswordlength

8 Valor por defecto: 8

Las contraseñas deben tener al menos este número de caracteres.

Dígitos
minpassworddigits

1 Valor por defecto: 1

Las contraseñas deben tener al menos estos dígitos.

Minúsculas

1 Valor por defecto: 1
